



السلام عليكم
في ما يلي طريقة اضافة كودات ل 71 رسيفر مو كله امجربة بس انشاء الله تكون معظمه صح
طبعاً بس على منتديات ساندروز.....تحياتي

فدريكو

ecc555 1

1

- اضغط 6382

2- لفتح القنوات المشفرة اضغط MENU ثم 6381

اريون

1- الضغط على زر القائمة الرئيسية MENU

2- اختيار قائمة الالعاب GAMES

3- ادخال الرقم 19370 ثم اضغط OK

4- تظهر شاشة ادخال رقم السري ونكتب 0000 ، اربعة اصفار

5- نقف على السطر الثالث في هذه القائمة سوف تظهر لنا انظمة التشفير

اريون

1- الضغط على مفتاح MENU واختيار السطر الاخير GAME

2- اختيار اسطر الثالث EDIT KEY

3- ادخال رقم المرور

4- اختيار نظام التشفير ثم اضغط OK

5- بعد الانتهاء اضغط Exit من الريموت

ملاحظة : عند فصل الجهاز من التيار الكهربائي نهائيا واعادة تشغيله يتم الضغط Menu وادخال الرقم 19370
اما الرقم الاخر هو 2486

الكاون (الباتشات الحديثة)

1- الضغط على المفتاح الاصفر مره واحده والازرق مرة واحدة ثم الاخضر مرة واحدة.

2- الضغط على زر القائمة الرئيسية MENU

3- تظهر على الفور لوحة قائمة التشفير

الكاون (الباتشات القديمة)

1- الضغط على المفتاح الاصفر مرتان والازرق مرتان ثم الاخضر مرتان ثم الاحمر مرتان.

2- الضغط على زر القائمة الرئيسية MENU

3- تظهر على الفور لوحة قائمة التشفير

ام فيجين

- 1- الدخول الى القائمة الرئيسية
- 2- اختيار قائمة التحكم الابوى Parent Lock
- 3- نختار السطر السادس smart card
- 4- نختار السطر الرابع مدير المفاتيح Key manager
- 5- تظهر شاشة تحرير المفاتيح edit key ومنها نختار نظام التشفير

الاول - ايردنتو الثانى - فياكسيس

الثالث - سيكا الرابع - نيجرافجين

الخامس - كوناكس

بعد تحديد النظام المطلوب نضغط OK

6- نختار الباقية المطلوب تعديل مفتيحها ، نضغط OK

7- تظهر لوحة المفاتيح ومن خلالها نقوم بالتعديل ونضغط OK للحفظ

الاسترا والام تيك

- 1- الضغط على القائمة MENU
- 2- الوقوف على امر تركيب Installation
- 3- الوقوف على امر STB
- 4- ادخال رقم 1234
- 5- يظهر جدول انظمة الشفرات - نختار النظام المطلوب - نضغط OK
- 6- تظهر لنا قائمة المفاتيح ومنها نختار الباقية المطلوب تعديل مفتاحها من خلال رقم البروفيدر الخاص بها ثم نضغط على OK
- 7- تظهر لنا لوحة المفاتيح ومن خلالها نقوم بادخال كود الشفرة او تعديله

ايكو ستار

- 1- الضغط على زر القائمة MENU
 - 2- اختيار امر System Setting
 - 3- اختيار امر Language Setting
 - 4- اضغط الزر الاحمر فى الريموت كونترول
 - 5- ادخال الرقم 2528
 - 6- الضغط على الزر الاحمر مرتين ثم OK
- تظهر قائمة انظمة التشفير ، اختار النظام المطلوب ، اختار الباقية ، مع ضرورة اتباع التعليمات اسفل الشاشة لحفظ المعلومات او تغيير نظام التشفير

اوبن بوكس - OpenBox

- 1- الضغط على زر القائمة MENU
- 2- ادخال الرقم 19370 ، اذا كان الجهاز قد تم تحديثه سوف تظهر نافذة جديدة ويتم ادخال الرقم 2401
- 3- اذهب الى قائمة الالعب Game ، ستظهر ثلاثة اوامر جدية خاصة بتحرير الشفرة

اريون 2000

- 1- الضغط على زر القائمة MENU
- 2- اختيار الامر Game
- 3- اختيار الامر EditKey ثم OK
- 4- تظهر شاشة ادخال الرقم السرى (اربعة اصفار) بعد ذلك يظهر جدول انظمة التشفير

اكستريم

- 1- الضغط على زرار MENU
- 2- اختار امر Common Interface
- 3- تظهر على الشاشة Xcam ثم OK
- 4- اختار EditKey
- 5- اختار نظام التشفير وادخل رقم البروفايدر والشفرة واضغط save

ايكو ستار 900 تفعيل الشفرات بعد التحديث :

- 1- اضغط على زر MENU
- 2- اختير امر تنظيم القنوات
- 3- ادخال الرقم 2020
- 4- سيتم تفعيل التحديث بظهور سطر جديد بالقائمة خاص بتحرير الشفرات

اوماكس

- 1- الضغط على زر القائمة Menu
- 2- معلومات النظام - Info
- 3- يظهر حرف H على شاشة الجهاز
- 4- ادخل الرقم 9876 تظهر شاشة التشفير

بي سات 5400 الذهبي

- 1- الضغط على زر القائمة الرئيسية MENU
- 2- الوقوف على امر common interface ثم الضغط OK
- 3- اختير امر عدم ادخال الكارت noneinserted card ثم OK
- 4- اختير لوحة المفاتيح KeyBoard ثم OK
- 5- تظهر لوحة المفاتيح ونختار منها نظام التشفير المطلوب التعامل معه كالتالي

الاصفر للفياكسيس - الازرق للسিকা - الاحمر الايردتو - الابيض النيجرافيجين

- 6- بعد تحديد نظام التشفير المطلوب نضغط على الزر الاخضر حتى تظهر لوحة المفاتيح ومن خلالها نقوم بادخال المفتاح الجديد او تعديله وبعد الانتهاء نضغط OK للحفظ

بيوسات 2006

- 1- الضغط على زر Menu
- 2- اختار Game
- 3- ادخل الرقم 2256

ترومان - 2000

- 1- الدخول الى القائمة الرئيسية
- 2- اختير امر تفضيلات Prefrence
- 3- اختير امر ضبط اللغة language setting
- 4- ادخال الرقم 9999 تظهر شاشة انظمة التشفير ، نختار النظام ثم OK
- 5- تظهر لوحة المفاتيح ومن خلالها نقوم بادخال المفاتيح الجديدة

ترومان - 7000

- 1- الضغط على زر القائمة Preference - ثم ok
- 2- نختار language setting - ثم ok
- 3- ادخال 9999 على الفور - تظهر شاشة انظمة التشغيل
-الزر الاحمر : اضافة باقة جديدة
- الزر الاصفر : اضافة مفتاح جديد
- الزر الاخضر : حذف مفتاح
- الزر الازرق : اعادة الوضع قبل التعديل

ترومان ماجيك بوكس

- 1- الدخول الى القائمة الرئيسية
- 2- اختيار امر تفضيلات Prefrence
- 3- اختيار امر اعدادات النظام system setting
- 4- ادخال رقم 2003 ثم نضغط OK تظهر قائمة انظمة التشغيل
- الاحمر : ايردتو
- الاخضر : سيطا
- الاصفر : فليكسييس
- الازرق : نيجرافيجين
- 5- نختار نظام التشغيل المطلوب التعامل معه ونضغط على زر OK
- 6- تظهر لوحة المفاتيح وهنا نضغط السهم الايمن في الريموت تظهر قائمة جديدة
- الزر الاحمر : لاضافة بروفيدر جديد
- الزر الاخضر : لتعديل مفتاح موجود بالفعل
- الزر الاصفر : لحفظ التعديلات
- الزر الازرق : لاعادة الوضع الى ما هو عليه قبل التعديل

تكنوسات

- 1- الوقوف على القناة المطلوب فتح شفرتها
- 2- ادخال رقم 9911 سوف تظهر قائمة انظمة التشغيل ونختار النظام المطلوب تعديل مفاتيحه ثم OK
- 3- تظهر لوحة المفاتيح ونقوم بالتعديل

توب فيلد - TOPFIELD

- 1- الضغط على زر القائمة الرئيسية MENU
- 2- الوقوف على امر STB
- 3- ادخال رقم 121
- 4- سوف تظهر لنا شاشة تحرير الكود edit code ومنها نختار نظام التشغيل المطلوب التعامل معه ونضغط
OK
- 5- تظهر لنا لوحة ادخال المفاتيح ونقوم باختيار رقم البروفيدر (معرف الخدمة) المطلوب التعامل معه ونضغط
OK
- 6- نقوم بتغيير رقم الاندكس المكون من رقمين او رقم وحرف وننتقل بعده الى الكود المكون من 16 رقم وحرف
تيك فيو 1- الضغط على الزر الاحمر اربع مرات متتالية ، تظهر قائمة انظمة التشغيل ومن خلالها يتم اختيار
النظام المطلوب تعديل شفرته ثم OK وهكذا ...

ترومان 8000 - TM5000CI

- 1- الضغط على زر القائمة Preference - ثم ok
- 2- نختار language setting - ثم ok
- 3- ادخال 9999 على الفور - تظهر شاشة انظمة التشفير
-الزر الاحمر : اضافة باقة جديدة
- الزر الاصفر : اضافة مفتاح جديد
- الزر الاخضر : حذف مفتاح
- الزر الازرق : اعادة الوضع قبل التعديل

ترومان - TM-150 1

- نقف على اى قناة
- 2- ادخال الرقم 9339
- 3- تظهر قائمة انظمة التشفير ، نختار النظام المطلوب ونضغط OK

ترومان دايموند

- 1- الضغط على زر القائمة MENU
- 2- اختار امر Installation
- 3- اختار امر Input Code
- 4- تظهر قائمة التشفير ، نختار النظام المطلوب
- لاطهار جدول التشفير لأول مره بعد التحديث نتبع الخطوات التالية :
- 1- الضغط على زر القائمة MENU
- 2- اختار الامر Parental Control
- 3- ادخال الرقم 2958 ثم Ok
- 4- نعود الى القائمة الرئيسية ونتبع الخطوات الاولى السابق ذكرها.

جى بوكس

- 1- الضغط على زر القائمة MENU
- 2- الوقوف على امر Game
- 3- ادخال الرقم 2356
- 4- اختار الامر EditKey
- 5- تظهر قائمة انظمة التشفير

ديسكفرى

- 1- الوقوف على القناة المراد فك شفرتها
- 2- نضغط على الزر الازرق ثلاث مرات
- 3- تظهر قائمة تحرير اكواد التشفير نختار النظام المطلوب ثم OK
- 4- نضغط على الزر الاحمر تظهر لوحة المفاتيح وبعد انتهاء التعديل الاكواد نضغط على الزر الاحمر مره اخرى ثم EXIT للحفظ

دايو DSD-9270

- 1- الضغط على مفتاح MENU واختيار السطر الاخير GAME
- 2- اختير اسطر الثالث EDIT KEY
- 3- ادخال رقم المرور
- 4- اختير نظام التشفير ثم الضغط OK
- 5- بعد الانتهاء اضغط Exit من الريموت

ملاحظة : عند فصل الجهاز من التيار الكهربائى نهائيا واعادة تشغيله يتم الضغط Menu وادخال الرقم 19370
اما الرقم الاخر هو 2486

دينافيجن 7700

- 1- الضغط على الزر الازرق فى الريموت
- 2- تظهر قائمة انظمة التشفير
- 3- اختار النظام المناسب
- 4- لاضافة كود جديد نضغط على الزر الاحمر فى الريموت

ستار سات 3100 - 3500 - 650

- 1- الوقوف على القناة المشفرة
- 2- الضغط على مفتاح Pause
- 3- تظهر شاشة انظمة التشفير نختار منها النظام المطلوب ثم نضغط OK
- 4- تظهر لوحة المفاتيح ومن خلالها يتم التعديل

ستار سات SRX 550 D Plus

- 1- الضغط على القائمة الرئيسية
- 2- اختيار امر تركيب Installaion
- 3- اختيار امر ادخال الكود Input Code
- 4- ادخال المفتاح كاملا بحيث تشمل رقم البروفيدر والانكس والكود ثم اختيار امر ادخال Enter

ستار بورت T9500 - 8100 Plus

- 1- الضغط على القائمة الرئيسية
- 2- الوقوف على امر ضبط اللغة Language setting ثم نضغط OK
- 3- فى قائمة ضبط اللغة ندخل رقم 9999 ثم نضغط على زر OK
- 4- تظهر شاشة انظمة التشفير نختار النظام المطلوب نضغط OK
- 6- نقوم بتغيير الكود وبعد ذلك نضغط على زر القائمة الرئيسية ثم خروج Exit للحفظ

سترونج 3680

- 1- الضغط على زر القائمة الرئيسية MENU
- 2- الوقوف على امر Innformation system
- 3- ادخال رقم 7799 او 8282 او 9696
- 4- يظهر لنا قائمة انظمة التشفير

سترونج 4630 و 4800

- 1- الوقوف على اى قناة مشفرة
- 2- الضغط على زر القائمة الرئيسية MENU
- 3- ادخال رقم 8282 ثم الضغط OK
- 4- يظهر لنا قائمة انظمة التشفير - نختار النظام المطلوب - ثم OK
- 5- تظهر لوحة مفاتيح كتابة الشفرة
- 6- بعد الانتهاء يتم الضغط على EXIT مع حفظ المفاتيح
- 7- ادخال رقم المرور 6969 مرتين حتى تظهر القنوات للمشاهدة

سجنال 444

- 1- الضغط على MENU ثم GAME ثم EDIT KEY

سكاي 2

- 1- الضغط على MENU وادخال رقم 19370 ، تظهر لوحة الادخال الرقم السرى وهو 2486
- 2- اختيار Tools - Games ثم OK
- 3- اختيار Edit Key ثم OK
- 4- اذا طلب الرقم السرى فهو 0786
- 5- تظهر لوحة لاختيار نظام التشفير
- 6- الضغط على المفتاح الاحمر (UHF) واختيار Key ID ثم OK
- 7- تظهر لوحة تغيير المفاتيح ، وبعد الانتهاء الضغط على EXIT للحفظ

سمارت M1

- 1- الضغط على زر القائمة الرئيسية
- 2- اختيار امر تركيب Installaion
- 3- نختار امر التحكم الابوى Parental Control نضغط OK
- 4- تظهر شاشة ادخال الرقم السرى
- 5- نضغط على زر معلومات Info ثم زر الدليل guide ثم نقوم بادخال الرقم 5400 ثم زر القائمة الرئيسية
- 6- سوف نعود الى قائمة التركيب مره اخرى Installaion نجد فى نهايتها امر تحرير الاكواد Edit code
- 7- بالدخول نجد انواع التشفير

V- فياكسيس

S- سكا ميديا جارد

N- نجر افيجين

K- كوناكس

- 8- نختار النظام المطلوب ونضغط OK
- 9- تظهر لوحة المفاتيح ومنها نقوم بتعديل الاكواد من خلال اختيار البروافيدر الخاص بالباقة وننتقل منها الى الاندكس عن طريق السهم الافقى ثم الى الكود المكون من 16 رقم وحرف ويتم ادخال الارقام من خلال الريموت اما الحروف يتم اختيارها من لوحة المفاتيح ونقف على الحرف ونضغط OK

سيتيزن و ستارفيجين

- 1- الدخول الى القائمة الرئيسية
- 2- الوقوف على امر system setting
- 3- الضغط على زر Info
- 4- ادخال رقم 9876 تظهر قائمة انظمة التشفير ومن خلالها يمكن اختيار النظام المطلوب تعديل مفاتيحه

سيتيزن - CI5100

- 1- الضغط على زر القائمة MENU
 - 2- اختار امر Installation
 - 3- اختار EditCode - ثم OK
 - 4- تظهر قائمة انظمة التشفير
- V : فياكسيس - S : سكا - N : نجر افيجين - K : كوناكس

سانبوسات الترا

- 1- الضغط على زر القائمة MENU
 - 2- اختار EditCode
 - 3- يظهر جدول انظمة التشفير واربعة مستويات اسفل الشاشة
- الاحمر : فياكسيس - الاخضر : ارديتو - الاصفر : نجر افيجين - الازرق : سكا

سمارت Smart M5

- 1- الضغط على زر القائمة MENU
- 2- اختيار Conditional Access
- 3- اختيار EditCode ثم Ok
- 4- يظهر جدول انظمة التشفير

سام سات

- 1- الضغط على زر القائمة MENU
- 2- اختيار امر Installation
- 3- ادخال الرقم 0937
- 4- تظهر قائمة نختار Code ثم OK
- 5- تظهر قائمة انظمة التشفير

سمارت ويللا - MX01M

- 1- الضغط على زر القائمة MENU
- 2- اختيار امر Language Setting
- 3- قف على السطر الاول وادخال الرقم 9999
- 4- تظهر قائمة انظمة التشفير

ستار بورت 9550

- 1- الضغط على زر القائمة MENU
- 2- نختار الوضع STB status
- 3- ادخال الرقم 9999 ، سوف تظهر القائمة

سمارت - smart 1

- الضغط على زر القائمة MENU
- 2- اختيار امر Installation
- 3- اختيار امر EditCode K ثم OK

سمارت D4

- 1- الضغط على زر القائمة الرئيسية
- 2- اختيار امر تركيب Installaion
- 3- اختيار امر تحرير الاكواد Edit code
- 4- بالدخول نجد انواع التشفير V- فياكسيس S- سكا ميديا جارد N- نجر افيجين K- كونكس
- 5- نختار النظام المطلوب ونضغط OK
- 6- تظهر لوحة المفاتيح ومنها نقوم بتعديل الاكواد من خلال اختيار البروفايير الخاص بالباقة وننتقل منها الى الاندكس عن طريق السهم الافقي ثم الى الكود المكون من 16 رقم وحرف ويتم ادخال الارقام من خلال الريموت اما الحروف يتم اختيارها من لوحة المفاتيح ونقف على الحرف ونضغط OK

سام سات

- 1- الضغط على زر القائمة MENU
- 2- اختيار امر Installation ثم OK
- 3- ادخال الرقم 0937
- 4- تظهر قائمة نختار منها امر CODE ثم OK
- 5- تظهر لنا قائمة انظمة التشفير.

فورتك 9800

- 1- الضغط على زر القائمة الرئيسية MENU
- 2- الوقوف على امر common innterface
- 3- ادخال الرقم 9244 ثم الضغط 9244 ثم OK
- 4- تظهر قائمة انظمة التشفير

فورتيك ستار لايف تايم

- 1-الدخول على قائمة تحرير القنوات Channel Edit
- 2- نختار قائمة Edit Code ثم نضغط OK
- 3- تظهر قائمة فرعية فى الركن الايسر العلوى من الشاشة تطلب منا ادخال رقم سرى وهو 1010
- 4- ندخل على جدول انظمة التشفير فى المربع الايمن على الشاشة ونختار نظام التشفير المطلوب
- 5- ننتقل الى قائمة تحرير البيانات ونختار منها رقم البروفايدير الخاصة بالباقة المطلوب تعديل شفرتها ونقوم بادخال المفتاح الجديد بالريموت كنترول مع ملاحظة ان الارقام يتم ادخالها باستخدام ازرار الارقام من 0 الى 9 اما الحروف يتم ادخالها من خلال مفاتيح اخرى كالتالى :

SAT - A
info - B
radio - C
pause - D
audio - E
guide - F

- 6- وبعد الانتهاء من تعديل المفاتيح نضغط OK للحفظ

فيوماكس

- 1- الضغط على زر القائمة MENU
- 2- اختار EditCode
- 3- يظهر جدول انظمة التشفير واربعة مستطيلات اسفل الشاشة
- الاحمر : فياكسيس - الاخضر : ارديتو - الاصفر : نيجرافيجن - الازرق : سيكا

فيفاكس 400

- 1- الضغط على زر القائمة MENU
- 2- ادخال الرقم 9999
- 3- تظهر قائمة انظمة التشفير

كامكس 777 - CI

- 1- الضغط على زر القائمة الرئيسية
- 2- الوقوف على امر STB setting
- 3- ادخال رقم 1234 - OK
- 4- تظهر قائمة انظمة التشفير ونختار النظام المطلوب التعامل معه ثم نضغط OK
- 5- تظهر لوحة المفاتيح الجديدة مع ملاحظة ان الارقام يتم تغييرها من خلال ازرار الريموت كونترول اما الحروف فيتم ادخالها من اللوحة الظاهرية للشاشة ويتم الانتقال من حرف الى اخر من خلال الاسهم الافقية وعند الوصول الى الحرف المطلوب نضغط OK

كيوماكس

- 1- الوقوف على القناة المشفرة المطلوب فتحها
- 2- الضغط على زر خروج exit
- 3- تظهر لنا شاشة انظمة التشفير ومن خلالها نقوم باختيار النظام المطلوب التعامل معه ونضغط OK
- 4- نقوم بتعديل المفاتيح وبعد ذلك نضغط OK للحفظ

كاما ماتريكس - Matrix Reload

- 1- الضغط على زر القائمة MENU
- 2- اختار امر Installation
- 3- اختار امر Common interface
- 4- اختار امر EditCaseKey
- 5- تظهر قائمة بانواع التشفير ، نختل النظام المطلوب تعديله ونضغط OK

كامكس 780

- 1- الضغط على زر القائمة MENU
- 2- اختار EditCode
- 3- يظهر جدول انظمة التشفير واربعة مستطيلات اسفل الشاشة
- الاحمر : فياكسيس - الاخضر : ارديتو - الاصفر : نيجرافيجن - الازرق : سيكا

كوندور - condor

- 1- الضغط على زر القائمة MENU
- 2- الذهاب الى خيارات الشاشة STB
- 3- ادخال الرقم 1234 ، تظهر لوحة الشفرات

كوشيب 2300

- تفعيل ملف التحديث لادخال الشفرات :
- 1- الضغط على زر القائمة Menu
 - 2- ادخل الرقم 7799 او 7755 او الرقم 5656
 - 3- سيتم تفعيل التحديث وفتح القنوات المشفرة

لاسات - Lasat

- 1- الضغط على زر القائمة MENU
- 2- اختار امر User Installation
- 3- اختار امر System Setting
- 4- ادخال الرقم 9999
- 5- اضغط على الزر الاحمر فى الريموت تظهر قائمة انظمة التشفير

لورانس

- 1- الضغط على زر القائمة MENU
- 2- اختار امر System Information
- 3- ادخال الرقم 2121
- 4- اختار EditKey
- 5- ادخال الرقم 9244 تظهر لوحة المفاتيح والرموز

ميتابوكس

- 1- الضغط على زر القائمة MENU
- 2- اختار CodeEdit
- 3- ادخال الرقم السرى (حالة امصنع اربع اصفار)
- 4- تظهر شاشة التغيير ويمكن اختيار النظام بالريموت التى لها نفس الالوان
- الاصفر : فيكسيس - الازرق : السيكا - الاحمر : الايردو - الابيض : النيجرافيجن

ماجنوم CI 250

- 1- الوقوف على القناة المشفرة
- 2- الضغط على MENU ثم Installation ثم اخر سطر Input Code
- 3- تظهر لوحة المفاتيح ومنها يتم ادخال كود الشفرة بصيغة العد السادس عشرى.

ميديا ستار - هاى تيك

- 1- الضغط على MENU ، ادخال الرقم 2580
- 2- الضغط على BACK ثم الرقم 0 (صفر) يظهر جدول الباقات والمفاتيح ومنه يختار نظام التشفير وادخال الكود

ميوتك 8800

- 1- الضغط على زر القائمة الرئيسية MENU
- 2- ادخال رقم 7139 تظهر قائمة التشفير كالتالى :
الاحمر فياكسيس - الاصفر ايردتو - الاخضر السبكا - الازرق النيجرافيجين
- 3- نقوم باختيار النظام المطلوب التعامل معه ثم نضغط OK
- 4- تظهر لوحة كتلة الشفرة وبعد الانتهاء نضغط OK للحفظ

ميدياكوم - MFT930i

- 1- الضغط على زر القائمة MENU
- 2- ادخال 1234 - يظهر جدول انظمة التشفير
- الزر الاحمر : فياكسيس - الاخضر : السبكا - الاصفر : ايردتو - الازرق : نيجرافيجين - زر القائمة الرئيسية : كونكس

ميدياكوم MFT930i

- 1- الضغط على زر القائمة MENU
- 2- ادخال الرقم 9300
- 3- اختار امر Code Eit
- 4- نلاحظ اسفل الشاشة :
- الزر الاحمر : سبكا - الزر الاخضر : ايردتو - الزر الاصفر : فياكسيس - الزر الازرق : نيجرافيجين
- الزر رقم 1 بالريموت : اضافة بروفيدر جديد
- الزر رقم 2 بالريموت : حذف باقة او بروفيدر

نيوشن بوكس

- 1- الضغط على القائمة MENU
- 2- ادخال رقم 1234
- 3- يظهر جدول انظمة الشفرات - نختار النظام المطلوب - نضغط OK
- 4- تظهر لنا لوحة المفاتيح ومن خلالها نقوم بادخال كود الشفرة او تعديله

نيوشن بوكس 501

- 1- الضغط على زر القائمة Menu
- 2- اختار امر Receiver Information
- 3- ادخل الرقم 2580 ، تظهر قائمة انظمة التشفير
- 4- اختار النظام المناسب

هيو مانس 2003

الخطوات مشبّهة لجهاز بى سات 5400 وهى :

- 1- الوقوف على القناة المراد فك تشفيرها.
- 2- الضغط على مفتاح القائمة ، واختير Common interface
- 3- اختير عدم وجود كارت No Inserted card
- 4- اختير لوحة المفاتيح KeyBoard
- 5- اختير نظام التشفير

المفتاح الاصفر : فيكسيس

المفتاح الاحمر : ايردو

المفتاح الازرق: السيكا

المفتاح الابيض: نيجرافيجن

6- ثم ادخال كود الباقة

هيو نداى 5000

1- الضغط على زر القائمة MENU

2- اختار EditCode

3- يظهر جدول انظمة التشفير واربعة مستطيلات اسفل الشاشة

- الاحمر : فياكسيس - الاخضر : ارديتو - الاصفر : نيجرافيجن - الازرق : سيكا

هيو نداى

1- الضغط على زر القائمة MENU

2- اختار EditCode

3- يظهر جدول انظمة التشفير واربعة مستطيلات اسفل الشاشة

- الاحمر : فياكسيس - الاخضر : ارديتو - الاصفر : نيجرافيجن - الازرق : سيكا

هاى فيجن

1- الضغط على زر القائمة MENU

2- اختار امر STB Configuration

3- ادخال الرقم 1234

4- تظهر قائمة انظمة التشفير ، نختار النظام المطلوب

5- تظهر لنا الباقيات التى تستخدم النظام ، ومن خلال رقم البروفايدير نحدد الباقة المطلوب تعديلها ، تتم عملية التعديل عن طريق الاسهم الافقية والراسية

هليوتيك

1- الضغط على الزر الازرق فى الريموت

2- اختار امر المفاتيح الحالية

3- اختار نظام التشفير المطلوب ثم الباقة

REVISED

By Fadarico6:13 pm, 6/2/06